

Basic Plus

Sterilizzatrice a vapore d'acqua

Water steam sterilizer



mocom[®]
Sistemi innovativi di sterilizzazione

Basic Plus

Sterilizzatrice a vapore d'acqua
Water steam sterilizer

*L'Esperienza più Solida
per una Qualità Superiore!*



CARATTERISTICHE

- Controllo elettronico totalmente gestito da microprocessore
- Funzionamento completamente automatico
- Rimozione termodinamica dell'aria
- Sistema di asciugatura termico
- Display digitale
- Autonomia serbatoio di 15 cicli
- 4 programmi di sterilizzazione

PROGRAMMI DI STERILIZZAZIONE

- 4 cicli
- 134° C – 4 minuti
- 121° C – 20 minuti
- 134° C – 12 minuti (18 minuti per la Francia)
- 121° C – 30 minuti

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimensioni camera di sterilizzazione (DxP): 241x350 mm
- Volume totale camera di sterilizzazione: 17 l
- Dimensioni esterne (LxHxP): 456x397x462
- Peso netto: Kg 33
- Tensione di alimentazione: 220/240V
- Frequenza di rete: 50/60 Hz
- Potenza nominale: 1250 W

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

- Sistema integrato di monitoraggio dei parametri di sterilizzazione
- Autodiagnosi del funzionamento della sterilizzatrice
- Termostato di sicurezza
- Valvola di sicurezza

DIRETTIVE APPLICABILI E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

- **Direttiva:** Dispositivi Medici 93/42/CEE
- **Direttiva:** Compatibilità Elettromagnetica 89/336/CEE
- **Direttiva:** Bassa Tensione 73/23/CEE
- **EN 61010-1:** Prescrizioni di sicurezza per apparecchi utilizzati in laboratorio
- **EN 61010-2-041:** Prescrizioni particolari per sterilizzatrici a vapore

FEATURES

- Microprocessor controlled electronics
- Fully automatic functioning
- Thermodynamic air removal
- Thermal drying system
- Digital display
- 15 litres endurance tank
- Four sterilization programs

STERILIZATION PROGRAMS

- 4 cycles
- 134° C – 4 minutes
- 121° C – 20 minutes
- 134° C – 12 minutes (18 minutes for France)
- 121° C – 30 minutes

TECHNICAL FEATURES

- Chamber dimensions (LxD): 241x350 mm
- Chamber volume: 17 l
- External dimensions (LxHxD): 456x397x462
- Net weight: Kg 33
- Voltage: 220/240V
- Frequency: 50/60 Hz
- Rated power: 1250 W

SAFETY DEVICES

- Evaluation integrated system of the sterilization process
- Self-diagnosis of the sterilizer functioning
- Safety thermostat
- Safety valve

APPLICABLE DIRECTIVES AND REFERENCE STANDARDS

- Medical Devices Directive 93/42/CEE
- Electromagnetic Compatibility Directive 89/336/CEE
- Low Voltage Directive 73/23/CEE
- EN 61010-1: Safety Requirements for Electrical Equipment for Laboratory Use
- EN 61010-2-041: Particular Requirements for Autoclaves using Steam



*the Solid Experience
for a Higher Quality!*

mocom[®]
Sistemi innovativi di sterilizzazione

Quality System certified by:



Via delle Azalee, 1 • 20090 Buccinasco (MI) Italy • Tel. (+39) 0245701505 r.a. • Fax (+39) 0248840514
www.mocom.it • e-mail: mocomcom@mocom.it

CE 93/42 CEE
0051 MEDICAL DEVICES