



mod. C 65

L x P x H (cm): 73 x 51 x 45
Capacità (LT): 65

C° : +10° -20°



Dotato di **registratore grafico** risponde ai requisiti previsti dalla normativa di settore per il **trasporto di sangue, emoderivati o organi**.

Equipped with **graphical recorder**, it answers the requirements foreseen by the sector regulation for **transport of blood, blood products or organs**.

Si doté d'**enregistreur graphique**, il réponds aux réquisits prévus par la normative du secteur du **transport de sang, de produits dérivés du sang ou d'organes**.

Die **Reisekühlchränke**, die mit einem graphischen Temperaturregler versehen sind, entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen im **Bereich des Transports von Blut, Blutderivaten und Organen**.

Accessori:
Accessories
Accessoires
Zubehöre



Voltaggio:
12/24 V o 220 Volts di serie

Power Voltage:
12/24 or 220 Volts standard fitted.

Tension d'alimentation:
12/24 o 220 Volts de série.

Stromspannung:
12/24 oder 220 Volt serienmäßig.



Registratore grafico per la registrazione in continuo della temperatura interna su speciali diagrammi.

Graphical recorder for the continuous recording of the internal temperature on special diagrams.

Enregistreur graphique pour l'enregistrement en continu de la température intérieure sur diagrammes spéciaux.

Graphischer Temperaturregler zur Dauerregistrierung der inneren Temperatur auf besondere Diagramme.



Caratteristiche tecniche

Technical features - Caractéristiques techniques - Technische Daten

Frigoriferi portatili - 12/24 Volts

Portable refrigerators - Réfrigérateurs portables - Reisekühlschränke

		C 26	C 41	C 65
Dimensioni esterne Outside dimensions Dimensions extérieures Äußere Abmessungen	(LxPxH) (WxDxH) (LxPxH) (LxBxH) (cm)	51 x 35 x 39	61 x 39 x 40	73 x 51 x 45
Campo temperatura Temperature range Gamme température Temperaturfeld	(C°)	+10° -10°	+10° -10°	+10° -20°
Capacità Capacity Capacité Kapazität	(LT)	26	41	65
Isolamento (poliuretano espanso) Isolation (foamed polyurethane) Isolation (polyuréthane expansé) Isolierung aus geschäumtem Polyurethan	(mm)	40	40	40
Controllo/Regolazione temperatura Temperature Regulation/Control Contrôle/Réglage de la température Temperaturüberwachung/Einstellung		Termostato elettronico digitale Thermostat électronique digital Digital electronic thermostat Digitaler elektronischer Thermostat		
Voltaggio Voltage Voltage Spannung	(V)	12 / 24	12 / 24	12 / 24 / 220
Refrigerazione Refrigeration type Réfrigération Kühlung		Statico Static Statique Statisch		
Assorbimento nominale Nominal absorption Absorption nominale Nominale Absorption	(W)	30,5	38,5	42
Consumo medio Average consumption Consommation moyenne Durchschnittlicher Verbrauch	(W/h)	8	12	14
Gas refrigerante Coolant gas Gaz réfrigérant Kühlgas	(senza CFC) (without CFC) (sans CFC) (ohne CFK)	R134A	R134A	R134A
Peso netto Net weight Poids net Nettogewicht	(Kg)	16	23	24



Il costruttore potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo catalogo, per ragioni di natura tecnica o commerciale.
Le illustrazioni non mostrano necessariamente il prodotto in versione standard.

The manufacturer can modify at any time the models described in this catalogue for technical or commercial reasons.
The pictures don't necessarily show the product in the standard version.

Le constructeur pourra apporter dans quelconque moment modifications aux modèles mentionnés dans ce catalogue, pour raisons techniques ou commerciales. Les photos ne montrent pas nécessairement les produits en version standard.

Der Hersteller kann jederzeit aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen Änderungen an den im vorliegenden Katalog beschriebenen Modellen vornehmen.
Die Abbildungen zeigen nicht unbedingt die Standardversion des Produktes.