

ZENYTM 3550 II



Specification and features

- 128 x zoom, Auto focus. f.3.9-64.0 mm.F.1:1.8-2.8
- 1/4" 470,000 pixels color CCD pickup camera inside
- More than 500 TV lines resolution, S/N>50dB
- Positive and negative film convertible
- Advanced lighting system makes more even light
- Panel control / remote control / computer control selectable (software included)
- Three A/V convertible
- Shooting area 360 x 240 mm. Max. 24 x 18 mm Min.
- To connect microscope (optional)
- Power source 90V~240V, 50 / 60 Hz
- Save as many as 32 images
- Have the functions of image freeze and mirror image
- Apply USB adaptor to transfer the saved images to computer

ZENY-3550 II VISUAL PRESENTER

Image Sensor	470,000 pixels, 1/4 color CCD
Resolution	More than 500 TV lines
Sensitivity	0.5 LUX
Zoom	128 x (16 x Optical zoom and 2, 4, 8 x Digital zoom)
Focus	Auto / Manual
TV	PAL
Side lamps/Base lamp	Tricolor lights / CCFL + back light board
Image Save	Save 32 image
Positive/Negative	Convertible
Head Rotation	Horizontal : 270°, Up / Down : 180°
B&W/Color	Convertible
Screen Menu	Available
Input	Video x 2, Audio x 2, MIC x 1, RS-232C x 1
Output	Video x 2, Audio x 2, S-Video x 1, RGB x 1
Microscope	Microscope adaptor (optional)
Weight	6.5 kg



ISO9001



MITGROUP

ZENY™ Visual Presenter

คุณลักษณะ	ZENY 3550 II
1. เลนส์ถ่ายภาพ	เลนส์ซูม F 1.8-2.8 f 3.9-64.0 มม.
2. Shooting Area	Max. 360 x 240 มม. Min. 24 x 18 มม.
3. การซูมภาพ	ด้วยไฟฟ้า, ซูมภาพได้ 128 เท่า, ซูมต่อเนื่อง 16 x Optical Zoom + 2, 4, 8 x Digital Zoom
4. โฟกัส/ปรับแสง	อัตโนมัติ และ ปรับแบบธรรมดาได้
5. ระบบโทรทัศน์	PAL compatible
6. Image pick-up element	1/4" Color CCD (SONY) 470,000 pixels. (795 H x 596 V)
7. ความละเอียดของภาพ	มากกว่า 500 TV. Lines, S/N > 48 dB.
8. ช่องรับสัญญาณ (Input)	1. C-Video Input x 2 2. Audio Input x 2 (Stereo) 3. Microphone Input x 1
9. ช่องส่งสัญญาณ (Output)	1. Video Output : C-Video x 2, S-Video x 1, Audio x 2, RGB x 1 2. External Control : RS-232 C (D-Sub 9P connector) พร้อม Software
10. คุณสมบัติ (Functions)	1. หัวกล้องและแขนจับ สามารถปรับมุมซ้ายขวา (Horizontal) 270° มุมก้ม-เงย (Vertical) ได้ 180° 2. หัวกล้อง (Camera Head) ปรับหมุน Rotate ได้ 180° (±90°) สามารถปรับภาพแนวนอนเป็นแนวตั้งหรือจากแนวตั้งเป็นแนวนอน โดยไม่ต้องเคลื่อนต้นฉบับ 3. มีระบบ 2 x, 4 x, 8 x Digital Zoom ซึ่งสามารถ Zoom ภาพได้ถึง 128 เท่า 4. มีระบบ Image Save & Replay สามารถบันทึกภาพเก็บไว้ในเครื่องได้ถึง 32 ภาพ และนำออกมา Replay ได้ 5. สามารถ FREEZE ภาพไว้แม้จะนำต้นฉบับออกจากแท่นวางภาพแล้ว และสามารถปรับภาพจากซ้ายเป็นขวา (Mirror) ได้ 6. สามารถ Transfer ภาพไปเก็บที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ (Image Transfer to PC) 7. มี Screen Menu เพื่อสะดวกในการสั่งงาน / ปรับแต่ง 8. มีโคมไฟแบบ TriColor light x 2 โคม (@ 10 Watts) 9. แท่นวางภาพมีไฟในตัวแบบ CCFL + Blacklight board (3.4 Watt) 10. สามารถปรับภาพเป็น Negative / Positive, และปรับสี / ขาวดำได้ 11. ปรับการทำงานด้วย Wireless Remote Control / Panel Control / Computer Control 12. มีสวิทช์เลือก 3 Inputs : กล้อง / AV-1 / AV-2 13. มี DC power output 12V สำหรับใช้กับ LCD Monitor (LCD Monitor เป็น Optional)
11. ขนาดและน้ำหนัก	ขนาด 360 x 530 x 610 มม. และ 360 x 530 x 160 มม. (พับเก็บ) น้ำหนัก 6.5 กก.
12. อุปกรณ์พร้อมเครื่อง	Wireless Remote Control, สายไฟ AC, สายต่อ AV และสาย Control RS-232 C + USB
13. การรับประกัน	1 ปี ยกเว้น CCD, หลอดไฟ
14. กระแสไฟฟ้า	AC 90-240 V 50 Hz Auto Voltage
15. มาตรฐานผลิตภัณฑ์	ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO-9001 และ CE
16. มีหนังสือรับรอง	เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรง

หมายเหตุ : รายละเอียดข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

MIT Electronic Co., Ltd.
PR. CHINA



บริษัท แบล็กแอนด์ไวท์ จำกัด
BLACK & WHITE CO.,LTD.

395/4-5 ซอยสาธุประดิษฐ์ 19 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2674-1650-7, 0-2674-2564-6 โทรสาร : 0-2674-1659

www.blackandwhite-thai.com

ตัวแทนจำหน่าย