



IMBUTI PER ANALISI

Materiale: Polipropilene

Studiati per tutti i normali impieghi di laboratorio. Corpo con pareti inclinate a 60° munito di scanalature, con dimensioni corrispondenti ai vari tipi di filtri sia normali che a pieghe. Sopportano temperature fino a +120°C e possono essere sterilizzati in autoclave.

ANALYTICAL FUNNELS

Materiale: Polypropylene

Designed specifically for analytical chemistry. Each size takes a standard size filter paper. Body of funnel is exact 60° angle. Provided with external and internal ribs. Can withstand temperatures up to 120°C and may be autoclaved.

ENTONNOIRS À ANALYSES

Matière: Polypropylène

Indiqués pour tous les usages communs du laboratoire. Pourvus de cannelures. Corps avec parois inclinées à 60° et dimensions correspondantes aux différents types de filtres soit plats soit à plis. Supportent des températures jusqu'à 120°C et peuvent être stérilisés.



IMBUTI A GAMBO LUNGO

Materiale: Polipropilene

Corpo angolato esattamente di 60°, munito di scanalature; Il gambo lungo si riempie di liquido filtrato creando sotto il filtro una depressione che rende più rapida la filtrazione.

LONG-STEM FUNNELS

Materiale: Polypropylene

The 60° angles sides are provided with ribs for fast filtration and allow the use of standard size filter papers.

ENTONNOIRS À LONG TUBE D'ÉCOULEMENT

Matière: Polypropylène

Particulièrement étudiés pour les exigences de la chimie analytique. Angle des parois 60°, pourvus de cannelures. Le tube long, en se remplissant de liquide, produit une dépression qui rend plus rapide la filtration.



POMPA PER TRAVASO ACIDI FORTI

Materiale: PE

SUCTION PUMP FOR STRONG ACIDS

Materiale: PE

TROMPE À TRANSVASER ACIDES FORTS

Matière: PE



POMPE PER LIQUIDI VISCOSI

Materiale: Polipropilene

Pompa dispensatrice in polipropilene con comando a leva che permette l'erogazione di 22-23 litri al minuto. Mandate di ca. 300 ml per corsa del pistone. Può trasversare liquidi molto viscosi (pari a olio SAE 90). Becuccio di erogazione orientabile su 360°.

VISCOUS LIQUIDS PUMP

Materiale: Polypropylene

Dispensing pump made of polypropylene operated by a unique lever-action stroke. Delivery of approximately 10 ounces (ab. 300 ml) per stroke, with capability of 6 gallons per minute (ab. 22-23 litres/min). Will handle the most viscous materials (equivalent to SAE 90 oil). Spigot orientation of 360° allows versatility in dispensing.

POMPES POUR LIQUIDS VISQUEUX

Matière: Polypropylène

Pompe de distribution fabriquée en polypropylène actionnée par un levier. Débit: environ 300 ml par course, avec capacité de 22-23 l/mn. Peut véhiculer les produits le plus visqueux (équivalents de huile SAE 90). L'orientation du bec verseur de 360° permet de nombreuses possibilités pour la distribution.

	Art.	Ø mm	Capacità ml Capacity ml Capacité ml	Lungh. gambo mm Stem length mm Longueur tige mm	Gambo Ø mm Stem Ø mm Tige Ø mm
IMBUTI PER ANALISI ANALYTICAL FUNNELS ENTONNOIRS À ANALYSES	145	27	3,5	37	4
	146	37	10	37	5
	147	46	20	43	5
	148	66	50	62	10
	150	81	100	70	11
	152	100	200	82	11
	153	120	350	86	11
	155	150	700	115	14
	156	183	1250	140	14

	Art.	Ø mm	Capacità ml Capacity ml Capacité ml	Lungh. gambo mm Stem length mm Longueur tige mm	Gambo Ø mm Stem Ø mm Tige Ø mm
IMBUTI A GAMBO LUNGO LONG-STEM FUNNELS ENTONNOIRS À LONG TUBE D'ÉCOULEMENT	162	65	50	150	8
	164	78,5	100	143	8
	165	103,5	225	145	8

	Art.
POMPA PER TRAVASO ACIDI FORTI SUCTION PUMP FOR STRONG ACIDS TROMPE À TRANSVASER ACIDES FORTS	2007

	Art.	Mod. Model Modèle	Cap ml Stroke vol. ml Capacité ml	Attacco Filettato Threading attach Raccord fileté
POMPE PER LIQUIDI VISCOSI VISCOS LIQUIDS PUMP POMPE POUR LIQUIDS VISQUEUX	2004	MR60	ca. 300 / 300 environ	2"