

## Normschliffstopfen · Standard ground-joint stoppers

Normschliff-Stopfen aus Borosilikatglas Duran, hohl, mit Sechskantgriff und geschlossener Spitze  
Standard ground-joint stoppers, borosilicate glass Duran, hollow, with hexagonal grip and closed tip

| Cat. No.  |          | unit |
|-----------|----------|------|
| 48 200 00 | NS 7/16  | 10   |
| 48 200 01 | NS 10/19 | 10   |
| 48 200 02 | NS 12/21 | 10   |
| 48 200 03 | NS 14/23 | 10   |
| 48 200 04 | NS 19/26 | 10   |
| 48 200 05 | NS 24/29 | 10   |
| 48 200 06 | NS 29/32 | 10   |
| 48 200 07 | NS 34/35 | 10   |
| 48 200 08 | NS 45/40 | 10   |

Normschliff-Stopfen aus Polyäthylen, Achtkant-Griff mit roter Einsatzplatte  
Standard ground-joint stoppers made of polyethylene, octagonal grip with red insert

| Cat. No.  |          |  |
|-----------|----------|--|
| 54 021 29 | NS 10/19 |  |
| 54 021 30 | NS 12/21 |  |
| 54 021 31 | NS 14/23 |  |
| 54 021 32 | NS 19/26 |  |
| 54 021 33 | NS 24/29 |  |
| 54 021 34 | NS 29/32 |  |
| 54 021 35 | NS 34/35 |  |
| 54 021 36 | NS 45/40 |  |

## Messkolben für Zuckeruntersuchung

### Volumetric flasks for sugar analysis

Messkolben für Zuckeruntersuchung, Klasse A, mit Rand, ohne Stopfen, Borosilikatglas 3.3, blaue Graduierung, justiert auf "In"

Volumetric flasks for sugar analysis, class A, with rim, without stopper, borosilicate glass 3.3, blue graduation, calibrated "In"

| Cat. No.  | Mit 2 Marken bei<br>With 2 marks at | unit |
|-----------|-------------------------------------|------|
| 23 221 21 | 50 + 55 ml                          | 10   |
| 23 221 31 | 100 + 110 ml                        | 10   |
| 23 221 41 | 200 + 220 ml                        | 10   |

## Messkolben · Volumetric flasks



Messkolben, hochtransparentes Polypropylen, mit Schraubkappe aus PP, mit individuell justierter Ringmarke auf "In", Toleranzen besser als Kl. B nach DIN EN ISO 1042, autoklavierbar bei 121 °C, maximale Gebrauchstemperatur 125 °C

Volumetric flasks, translucent polypropylene, with screw cap made of PP, with individually adjusted ring mark, "In", tolerances better than cl. B acc. to DIN EN ISO 1042, autoclavable at 121 °C, maximum operating temperature 125 °C

| Cat. No.  | Inhalt<br>Volume | Höhe<br>Height | DIN-Gewinde<br>DIN-Thread | unit |
|-----------|------------------|----------------|---------------------------|------|
| 55 006 04 | 10 ml            | 100 mm         | GL 18                     | 6    |
| 55 006 05 | 25 ml            | 115 mm         | GL 18                     | 6    |
| 55 006 06 | 50 ml            | 150 mm         | GL 18                     | 6    |
| 55 006 07 | 100 ml           | 180 mm         | GL 18                     | 6    |
| 55 006 09 | 250 ml           | 235 mm         | GL 25                     | 5    |
| 55 006 11 | 500 ml           | 270 mm         | GL 25                     | 4    |
| 55 006 13 | 1000 ml          | 310 mm         | GL 32                     | 3    |

