

# ZENY<sup>TM</sup> 3550 II



## Specification and features

- 128 x zoom, Auto focus. f.3.9-64.0 mm.F.1:1.8-2.8
- 1/4" 470,000 pixels color CCD pickup camera inside
- More than 500 TV lines resolution, S/N>50dB
- Positive and negative film convertible
- Advanced lighting system makes more even light
- Panel control / remote control / computer control selectable (software included)
- Three A/V convertible
- Shooting area 360 x 240 mm. Max. 24 x 18 mm Min.
- To connect microscope (optional)
- Power source 90V~240V, 50 / 60 Hz
- Save as many as 32 images
- Have the functions of image freeze and mirror image
- Apply USB adaptor to transfer the saved images to computer

## ZENY-3550 II VISUAL PRESENTER

|                      |  |
|----------------------|--|
| Image Sensor         | 470,000 pixels, 1/4 color CCD                        |
| Resolution           | More than 500 TV lines                               |
| Sensitivity          | 0.5 LUX  |
| Zoom                 | 128 x (16 x Optical zoom and 2, 4, 8 x Digital zoom) |
| Focus                | Auto / Manual  |
| TV                   | PAL  |
| Side lamps/Base lamp | Tricolor lights / CCFL + back light board            |
| Image Save           | Save 32 image  |
| Positive/Negative    | Convertible  |
| Head Rotation        | Horizontal : 270°, Up / Down : 180°                  |
| B&W/Color            | Convertible  |
| Screen Menu          | Available  |
| Input                | Video x 2, Audio x 2, MIC x 1, RS-232C x 1           |
| Output               | Video x 2, Audio x 2, S-Video x 1, RGB x 1           |
| Microscope           | Microscope adaptor (optional)                        |
| Weight               | 6.5 kg   |



ISO9001



MITGROUP

# ZENY™ Visual Presenter

| คุณลักษณะ                 | ZENY 3550 II  |
|---------------------------|---|
| 1. เลนส์ถ่ายภาพ           | เลนส์ซูม F 1.8-2.8 f 3.9-64.0 มม.   |
| 2. Shooting Area          | Max. 360 x 240 มม. Min. 24 x 18 มม.   |
| 3. การซูมภาพ              | ด้วยไฟฟ้า, ซูมภาพได้ 128 เท่า, ซูมต่อเนื่อง 16 x Optical Zoom + 2, 4, 8 x Digital Zoom  |
| 4. โฟกัส/ปรับแสง          | อัตโนมัติ และ ปรับแบบธรรมดาได้  |
| 5. ระบบโทรทัศน์           | PAL compatible  |
| 6. Image pick-up element  | 1/4" Color CCD (SONY) 470,000 pixels. (795 H x 596 V)   |
| 7. ความละเอียดของภาพ      | มากกว่า 500 TV. Lines, S/N > 48 dB.   |
| 8. ช่องรับสัญญาณ (Input)  | 1. C-Video Input x 2<br>2. Audio Input x 2 (Stereo)<br>3. Microphone Input x 1  |
| 9. ช่องส่งสัญญาณ (Output) | 1. Video Output : C-Video x 2, S-Video x 1, Audio x 2, RGB x 1<br>2. External Control : RS-232 C (D-Sub 9P connector) พร้อม Software  |
| 10. คุณสมบัติ (Functions) | 1. หัวกล้องและแขนจับ สามารถปรับมุมซ้ายขวา (Horizontal) 270° มุมก้ม-เงย (Vertical) ได้ 180°<br>2. หัวกล้อง (Camera Head) ปรับหมุน Rotate ได้ 180° (±90°) สามารถปรับภาพแนวนอนเป็นแนวตั้งหรือจากแนวตั้งเป็นแนวนอน โดยไม่ต้องเคลื่อนต้นฉบับ<br>3. มีระบบ 2 x, 4 x, 8 x Digital Zoom ซึ่งสามารถ Zoom ภาพได้ถึง 128 เท่า<br>4. มีระบบ Image Save & Replay สามารถบันทึกภาพเก็บไว้ในเครื่องได้ถึง 32 ภาพ และนำออกมา Replay ได้<br>5. สามารถ FREEZE ภาพไว้แม้จะนำต้นฉบับออกจากแท่นวางภาพแล้ว และสามารถปรับภาพจากซ้ายเป็นขวา (Mirror) ได้<br>6. สามารถ Transfer ภาพไปเก็บที่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้ (Image Transfer to PC)<br>7. มี Screen Menu เพื่อสะดวกในการสั่งงาน / ปรับแต่ง<br>8. มีโคมไฟแบบ TriColor light x 2 โคม (@ 10 Watts)<br>9. แท่นวางภาพมีไฟในตัวแบบ CCFL + Blacklight board (3.4 Watt)<br>10. สามารถปรับภาพเป็น Negative / Positive, และปรับสี / ขาวดำได้<br>11. ปรับการทำงานด้วย Wireless Remote Control / Panel Control / Computer Control<br>12. มีสวิตช์เลือก 3 Inputs : กล้อง / AV-1 / AV-2<br>13. มี DC power output 12V สำหรับใช้กับ LCD Monitor (LCD Monitor เป็น Optional) |
| 11. ขนาดและน้ำหนัก        | ขนาด 360 x 530 x 610 มม. และ 360 x 530 x 160 มม. (พับเก็บ) น้ำหนัก 6.5 กก.  |
| 12. อุปกรณ์พร้อมเครื่อง   | Wireless Remote Control, สายไฟ AC, สายต่อ AV และสาย Control RS-232 C + USB  |
| 13. การรับประกัน          | 1 ปี ยกเว้น CCD, หลอดไฟ   |
| 14. กระแสไฟฟ้า            | AC 90-240 V 50 Hz Auto Voltage  |
| 15. มาตรฐานผลิตภัณฑ์      | ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO-9001 และ CE  |
| 16. มีหนังสือรับรอง       | เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจากผู้แทนจำหน่ายโดยตรง   |

หมายเหตุ : รายละเอียดข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

MIT Electronic Co., Ltd.  
PR. CHINA

Connect With Us

